

## PrintMedia Backlit Banner 510

### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Lona de PVC fundida de 510 gr de alta calidad con acabado mate. Indicada para cartelería de publicidad de exterior e interior para retroiluminar. Tintas UV, látex, solvente y ecosolvente.

	Unidades	Valores		Pruebas
<b>Tejido base</b>	Denier	1000DX1000D		(Hilado de alta tenacidad) 100%PES
<b>Construcción</b>	Tejido / pulgada	28X28		/
<b>Peso del tejido</b>	Gsm/m2	175±10		DIN53352 BS3424 Método 5B
<b>Peso del PVC</b>	Gsm/m2	335±10		DIN53352 BS3424 Método 5B
<b>Peso total</b>	Gsm/m2	510±20		DIN53352 BS3424 Método 5A
<b>Espesor</b>	mm	0.42±0.02		DIN EN ISO 2286-3
<b>Anchura</b>	cm	Hasta 510		/
<b>Resistencia a la tracción</b>	N/5cm	Deformación	2200	DIN53352 BS3424
		Trama	1850	
<b>Fuerza desgarro</b>	N	Deformación	300	DIN53356 BS3424
		Trama	250	
<b>Adhesión</b>	N/5CM	80		DIN53357 BS3425 Método 9B
<b>Resistencia a la temperatura</b>	°C	-20~70		DIN53357 BS3425 Método 10
<b>Lacado</b>	Ninguna			
<b>Inflamabilidad</b>	Se puede solicitar certificado.			
<b>Bajo Cadmio y Metales pesados</b>	Cumple la normativa Reach			

## Aplicaciones

- Publicidad y exterior
- Lonas colgantes
- Campañas publicitarias retroiluminadas

**Tintas:** UV/Látex/Solvente/Ecosolvente

## Códigos de referencia

70100142194	Backlit Banner 510/106/60
70100142195	Backlit Banner 510/160/60
70100141344	Backlit Banner 510/250/60
70100137936	Backlit Banner 510/320/60
70100137937	Backlit Banner 510/500/60

La información y las recomendaciones que contiene esta ficha de información del producto, así como las recomendaciones técnicas facilitadas por representantes de Fujifilm y sus empresas asociadas, tanto verbalmente como por escrito, se basan en nuestro conocimiento actual del fabricante original y se cree que son precisas. Sin embargo, no se garantiza su exactitud ya que no podemos cubrir o prever todos los usos posibles y porque los métodos de fabricación son de terceros. Por el mismo motivo, nuestros productos se venden sin garantía y con la condición de que los usuarios realicen sus propias pruebas para comprobar que los productos cumplirán totalmente sus requisitos concretos. Por nuestra política de mejora continua del producto, parte de la información que contiene esta ficha de información del producto podría estar desactualizada; se pide a los usuarios que se aseguren de seguir las recomendaciones actuales.

Producto distribuido por:

---

**FUJIFILM Europe GmbH, Sucursal en España**

C/Aragón 180

08011 Barcelona

España

Tel.: +34 93 451 15 15

[www.fujifilm.es](http://www.fujifilm.es)

[NuriaAlonso@fujifilm.es](mailto:NuriaAlonso@fujifilm.es)