



PrintMedia ColorBacklit Gloss 210

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Película de poliéster translúcida revestida, diseñada para aplicaciones de artes gráficas de alta calidad en cajas de luz con alto contraste. Alta densidad, colores vivos con y sin retroiluminar. Alta resistencia a los arañazos, impermeable y fácil de instalar debido a la buena rigidez y estabilidad de película.

Características del Producto

Composición:	Película de poliéster		
Espesor:	205 micras (8.2mil)		ASTM D645
Peso:	285gr		
Acabado superficie:	Brillo (Gloss)	60º :80 /85º :85	ASTM D2457
Condiciones de impresión:	Temperatura 15~30º /Humedad 30~60% Temperatura de secado: 30ºC No apilar antes del secado total de las impresiones		
Laminación	No es necesario laminar. Pero para proteger la imagen de daños físicos y evitar la pérdida de color, se recomienda laminar. Consulte la gama de laminados disponibles de PrintMedia.		

Almacenamiento

Un año a partir la fecha de fabricación guardado en su embalaje original cerrado. Condiciones de temperatura entre 10°C y 25°C, protegido de la luz solar, en un lugar seco y limpio. Humedad relativa 50%.

Condiciones medioambientales

La durabilidad es extensamente determinada por la climatología y ángulos de la exposición al sol.

Aplicaciones

- Gráficos para cajas de luz
- Displays para ferias
- Publicidad en retail shops
- Publicidad iluminada
- Marquesinas en paradas de autobús y metro

Tintas: UV/Látex/Solvente/Ecosolvente

Códigos de referencia: bobinas de 30 y 60m, mandril de 3.

70100138145	COLORBACKLIT GLOSS 210/106/30
70100139790	COLORBACKLIT GLOSS 210/137/60
70100135359	COLORBACKLIT GLOSS 210/152/30
70100138747	COLORBACKLIT GLOSS 210/152/60

La información y las recomendaciones que contiene esta ficha de información del producto, así como las recomendaciones técnicas facilitadas por representantes de Fujifilm y sus empresas asociadas, tanto verbalmente como por escrito, se basan en nuestro conocimiento actual del fabricante original y se cree que son precisas. Sin embargo, no se garantiza su exactitud ya que no podemos cubrir o prever todos los usos posibles y porque los métodos de fabricación son de terceros. Por el mismo motivo, nuestros productos se venden sin garantía y con la condición de que los usuarios realicen sus propias pruebas para comprobar que los productos cumplirán totalmente sus requisitos concretos. Por nuestra política de mejora continua del producto, parte de la información que contiene esta ficha de información del producto podría estar desactualizada; se pide a los usuarios que se aseguren de seguir las recomendaciones actuales.

Producto distribuido por:

FUJIFILM Europe GmbH, Sucursal en España
C/Aragón 180
08011 Barcelona
España
Tel.: +34 93 451 15 15
www.fujifilm.es
Nuria.Alonso@fujifilm.com