

## **PrintMedia** Flowtex Backlit FR 200

### **INFORMACIÓN DEL PRODUCTO**

Poliéster de 200g recubierto de resina para eliminar las marcas en el tejido. Retardante al fuego. Reciclable y ecológico según la normativa código 1 en plásticos. Con una colorimetría excelente y ahorro en tinta, es el único producto del mercado con anchos de 3,20 y 5 metros con estas características.

#### **Características**

- Gran elasticidad
- 100% reciclable
- Retardante al fuego, certificación B1
- 3,20m y 5m de ancho
- Tratamiento especial antiarrugas

#### **Aplicaciones**

- Cajas de luz y luminosos
- Marcos de aluminio para textil
- Pop Ups y Displays
- Paredes decorativas y stands

#### **Tintas**

UV / Látex / Solvente / Eco-Solvente

**Datos técnicos:**

Espesor (gr)	220gr	
Composición	82,5% Poliéster y 17,5 % Resina	
Anchos disponibles	1,60m; 2.50m; 3.20m; 5m	
Peso aprox. (g/m <sup>2</sup> )	200 ± 20	EN ISO 2286-2
Peso del soporte (g/m <sup>2</sup> )	165 ± 15	EN ISO 2286-2
Carga de rotura (daN/50mm)	L:140 T:100	EN ISO 1421
Resistencia al desgarro (daN)	L:26 T:20	DIN 53363
Certificado Ignifugo/Resistente al fuego	B1	DIN 4102

**Códigos de referencia:**

70100135906	FLOWTEX BACKLIT FR 200/160/50
70100135907	FLOWTEX BACKLIT FR 200/250/50
70100135908	FLOWTEX BACKLIT FR 200/320/100
70100135909	FLOWTEX BACKLIT FR 200/500/50

Producto distribuido por:

---

**FUJIFILM Europe GmbH, Sucursal en España**

C/Aragón 180  
08011 Barcelona  
España  
Tel.: +34 93 451 15 15  
www.fujifilm.es  
[NuriaAlonso@fujifilm.es](mailto:NuriaAlonso@fujifilm.es)