

**Ficha de datos de seguridad**  
según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 21.04.2016

Número de versión 10

Revisión: 21.04.2016

**SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa**

- 1.1 Identificador del producto Tinta para Serigrafía
- Nombre comercial: UVISPEED GLOSS UG - UG00D
- Código Del Producto UG021
- 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados  
No se debe utilizar este producto para ningún otro propósito que no sea el especificado en la Sección 1.
- Fabricante/distribuidor:  
Fujifilm Speciality Ink Systems Limited  
Pysons Road, Broadstairs, Kent. CT10 2LE.  
Tel. +44 (0)1843 866668
- Área de información:  
Product Safety Department  
Office hours +44(0)1843 866668 (0830 to 1700 GMT)  
product.safety@fujifilmsis.com
- 1.4 Teléfono de emergencia: +44 (0) 203 394 9886 (English)

**SECCIÓN 2: Identificación de los peligros**

- 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla
- Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008
 

|                   |      |  |
|-------------------|------|--|
| Skin Irrit. 2     | H315 | Provoca irritación cutánea.  |
| Eye Irrit. 2      | H319 | Provoca irritación ocular grave.                                     |
| Skin Sens. 1      | H317 | Puede provocar una reacción alérgica en la piel.                     |
| STOT SE 3         | H335 | Puede irritar las vías respiratorias.                                |
| Aquatic Chronic 2 | H411 | Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. |

- 2.2 Elementos de la etiqueta
- Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008  
El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el reglamento CLP.
- Pictogramas de peligro



GHS07      GHS09

- Palabra de advertencia Atención
- Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:  
diacrilato de (1-metil-1,2-etanodiil)bis[oxi(metil-2,1-ethanodiilo)]  
Epoxy Acrylate  
diacrilato de hexametileno  
acrilato
- Indicaciones de peligro  
H315 Provoca irritación cutánea.  
H319 Provoca irritación ocular grave.  
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.  
H335 Puede irritar las vías respiratorias.  
H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- Consejos de prudencia  
P261 Evitar respirar la niebla/los vapores/el aerosol.  
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.  
P273 Evitar su liberación al medio ambiente.  
P333+P313 En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.  
P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

( Continúa en página 2 )

**Ficha de datos de seguridad**

según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 21.04.2016

Número de versión 10

Revisión: 21.04.2016

**Nombre comercial:** UVISPEED GLOSS UG - UG00D

( Viene de página 1 )

- 2.3 Otros peligros
- Resultados de la valoración PBT y mPmB
- PBT: No aplicable.
- mPmB: No aplicable.

**SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes**

- 3.2 Caracterización química: Mezclas

**Descripción**

Mezcla formada por las sustancias especificadas a continuación con adiciones no peligrosas.

- Componentes peligrosos:

|   |   |        |
|---|---|--------|
| CAS: 42978-66-5<br>EINECS: 256-032-2<br>Reg.nr.: 01-2119484631-34 | diacrilato de (1-metil-1,2-etanodiil)<br>bis[oxi(metil-2,1-ethanodiilo)]<br>-----<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin<br>Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335 | 10-30% |
| CAS: 55818-57-0<br>Reg.nr.: 01-2119490020-53                      | Epoxy Acrylate<br>-----<br>Skin Sens. 1, H317   | 10-30% |
| CAS: 13048-33-4<br>EINECS: 235-921-9<br>Reg.nr.: 01-2119484737-22 | diacrilato de hexametileno<br>-----<br>Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin<br>Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412  | 5-10%  |
| CAS: 75980-60-8<br>EINECS: 278-355-8<br>Reg.nr.: 01-2119972295-29 | Phosphine Oxide, Diphenyl (2,4,6-tri-<br>Methylbenzoyl)-<br>-----<br>Repr. 2, H361f<br>Aquatic Chronic 2, H411  | 1-5%   |
| CAS: 105-59-9<br>EINECS: 203-312-7<br>Reg.nr.: 01-2119488970-24   | 2,2'-metiliminodietanol<br>-----<br>Eye Irrit. 2, H319  | 1-5%   |
| CAS: 7473-98-5<br>EINECS: 231-272-0<br>Reg.nr.: 01-2119472306-39  | 2-hidroxi-2-metilpropiofenona<br>-----<br>Acute Tox. 4, H302<br>Aquatic Chronic 3, H412   | 1-5%   |
| CAS: 52408-84-1<br>NLP: 500-114-5<br>Reg.nr.: 01-2119487948-12    | acrilato<br>-----<br>Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319; Skin<br>Sens. 1A, H317   | <1%    |

- Indicaciones adicionales

El texto de los posibles riesgos aquí indicados se puede consultar en el capítulo 16.

**SECCIÓN 4: Primeros auxilios**

- 4.1 Descripción de los primeros auxilios

- Instrucciones generales:

Nunca hacer vomitar o beber líquidos a una persona inconsciente.

Quitarse de inmediato toda prenda contaminada con el producto.

- En caso de inhalación del producto:

Suministrar aire fresco. En caso de trastornos, consultar al médico.

- En caso de contacto con la piel:

Lavar inmediatamente con agua y jabón y enjuagar bien.

Si la irritación de la piel persiste, consultar un médico.

- En caso de con los ojos:

Aclarar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente y consultar a un médico.

- En caso de ingestión:

Beber mucha agua a respirar aire fresco. Solicitar asistencia médica inmediatamente.

( Continúa en página 3 )

**Ficha de datos de seguridad**

según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 21.04.2016

Número de versión 10

Revisión: 21.04.2016

**Nombre comercial: UVISPEED GLOSS UG - UG00D**

( Viene de página 2 )

- **4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados**  
No existen más datos relevantes disponibles.
- **4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente**  
No existen más datos relevantes disponibles.

**SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios**

- **5.1 Medios de extinción**
- **Sustancias extintoras apropiadas:**  
CO<sub>2</sub>, polvo extintor o agua nebulizada. Combatir grandes incendios con agua nebulizada o espuma resistente al alcohol.
- **Sustancias extintoras inapropiadas por razones de seguridad:** Agua a pleno chorro
- **5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla**  
Durante un incendio pueden liberarse:  
Monóxido de carbono (CO)  
Oxidos azoicos (NO<sub>x</sub>)  
Bajo determinadas condiciones, durante el incendio pueden generarse rastros de otras materias tóxicas.
- **5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios**
- **Equipo de protección:** Llevar puesto un aparato de respiración autónomo.
- **Informaciones adicionales**  
Refrigerar los envases en peligro con agua nebulizada.  
El agua de extinción contaminada debe recogerse por separado y no debe ser vertida al alcantarillado.

**SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental**

- **6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia**



Llevar puesto equipo de protección. Mantener alejadas las personas sin protección.

- **6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:**  
No dejar que el producto se vierta en el alcantarillado ni contamine los cursos de agua.  
Al penetrar en las aguas o en el alcantarillado, avisar a las autoridades pertinentes.  
Evitar que penetre en la canalización /aguas de superficie /agua subterráneas.
- **6.3 Métodos y material de contención y de limpieza:**  
Quitar con material absorbente (arena, kieselgur, aglutinante de ácidos, aglutinante universal, aserrín).  
Desechar el material contaminado como vertido según item 13.
- **6.4 Referencia a otras secciones**  
Ver sección 13 para mayor información sobre seguridad de manipulación.  
Ver capítulo 8 para mayor información sobre el equipo personal de protección.  
Para mayor información sobre cómo desechar el producto, ver capítulo 13.

**SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento**

- **7.1 Precauciones para una manipulación segura**  
Almacenar, en envases bien cerrados, en un ambiente seco y fresco.  
Proteger del calor y de la luz directa del sol.  
Asegurar suficiente ventilación /aspiración en el puesto de trabajo.
- **7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades**
- **Almacenamiento:** Almacenar de acuerdo con las regulaciones vigentes locales.
- **Exigencias con respecto al almacén y los recipientes:**  
Almacenar solamente en recipientes con calefacción.

( Continúa en página 4 )

# Ficha de datos de seguridad

según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 21.04.2016

Número de versión 10

Revisión: 21.04.2016

Nombre comercial: UVISPEED GLOSS UG - UG00D

( Viene de página 3 )

- **Normas en caso de un almacenamiento conjunto:**  
No almacenar junto con sustancias oxidantes ni ácidas.  
No almacenar junto con agentes alcalinos (lejías).
- **Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:**  
Proteger del calor y de la luz directa del sol.
- **7.3 Usos específicos finales** No existen más datos relevantes disponibles.

## SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

- **8.1 Parámetros de control**
- **Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:**
- **DNEL**  
worker:

| 42978-66-5 diacrilato de (1-metil-1,2-etanodiil)bis[oxi(metil-2,1-ethanodiilo)] |      |                             |
|---|------|-----------------------------|
| Dérmico   | DNEL | 2,77 mg/kg (-) (Long Term)  |
| Inhalación  | DNEL | 24,48 mg/m3 (-) (Long Term) |
| 55818-57-0 Epoxy Acrylate   |      |                             |
| Dérmico   | DNEL | 17,5 mg/kg (-) (Long Term)  |
| Inhalación  | DNEL | 112,5 mg/m3 (-) (Long Term) |
| 13048-33-4 diacrilato de hexametileno   |      |                             |
| Dérmico   | DNEL | 2,77 mg/kg (-) (Long Term)  |
| Inhalación  | DNEL | 24,48 mg/m3 (-) (Long Term) |
| 75980-60-8 Phosphine Oxide, Diphenyl (2,4,6-tri-Methylbenzoyl) -                |      |                             |
| Dérmico   | DNEL | 1 mg/kg (-) (Long Term)     |
| Inhalación  | DNEL | 3,5 mg/m3 (-) (Long Term)   |
| 7473-98-5 2-hidroxi-2-metilpropiofenona   |      |                             |
| Dérmico   | DNEL | 1,25 mg/kg (-) (Long Term)  |
| Inhalación  | DNEL | 3,5 mg/m3 (-) (Long Term)   |
| 52408-84-1 acrilato   |      |                             |
| Dérmico   | DNEL | 1,92 mg/kg (-) (Long Term)  |
| Inhalación  | DNEL | 16,2 mg/m3 (-) (Long Term)  |

- **Información adicional:**  
Deben seguirse en todo momento las instrucciones e información suministrada por el fabricante del equipamiento de protección personal sobre uso, mantenimiento y reemplazo.

### 8.2 Controles de la exposición

- **Medidas generales de protección e higiene:**  
Quitarse de inmediato la ropa ensuciada o impregnada.  
Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo.  
Evitar el contacto con los ojos y la piel.  
Guardar la ropa protectora por separado.  
Mantener alejado de alimentos, bebidas y alimentos para animales.
- **Protección respiratoria:** Si el local está bien ventilado, no es necesario.
- **Protección para las:**

| Tipo                 | Látex/Goma |          |                  | Nitrilo |          |                  | Neoprene |          |                  |
|----------------------|------------|----------|------------------|---------|----------|------------------|----------|----------|------------------|
|                      | Único      | Multiuso | Gran resistencia | Único   | Multiuso | Gran resistencia | Único    | Multiuso | Gran resistencia |
| Preparación:         | X          | S        | X                | X       | S        | X                | X        | S        | X                |
| Taller Producción:   |            |          |                  |         |          |                  |          |          |                  |
| Tintas base-solvente | S          | S        | S                | S       | S        | S                | S        | S        | S                |
| Tintas UV            | X          | X        | X                | S       | S        | S                | X        | X        | X                |
| Recuperado:          | X          | X        | S                | X       | X        | X                | X        | X        | X                |

S = recomendada X = no recomendada

( Continúa en página 5 )

**Ficha de datos de seguridad**

según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 21.04.2016

Número de versión 10

Revisión: 21.04.2016

**Nombre comercial: UVISPEED GLOSS UG - UG00D**

( Viene de página 4 )

- ·No existe material para guantes o combinación de materiales que den una resistencia ilimitada a ningún producto químico individual o combinado.  
 ·La selección de guantes de un solo uso o multiuso depende del nivel de exposición.  
 ·La actuación o efectividad del guante puede reducirse por daño físico/químico y pobre mantenimiento. Asegúrese siempre que los guantes no tienen defectos y que éstos se almacenan y utilizan correctamente.  
 Se deben revisar las manos de forma regular para detectar cualquier signo de inflamación o daño.  
 Los guantes deben ser reemplazados de forma regular y cuando exista cualquier tipo de señal de daño en el material del guante.
- Single use disposable nitrile gloves (short duration exposure of few minutes, or where only splashes likely). Not to be reused when removed.
- Minimum 0.4mm thick neoprene or nitrile gloves (longer duration exposure or mechanical handling activities). To be replaced immediately when punctured or degraded.
- Heavy duty unlined neoprene gloves (when using solvents). To be replaced immediately when punctured or degraded.
- **Tiempo de penetración del material de los guantes**  
 El tiempo de resistencia a la penetración exacto deberá ser pedido al fabricante de los guantes. Este tiempo debe ser respetado.
  - **Protección para ws ojos:** Gafas de protección.
  - **Protección del cuerpo:**  
 Los acrilatos, como cualquier otro disolvente orgánico, son irritantes para la piel y/u ojos. Como los acrilatos no se evaporan, éstos permanecerán en la piel o ropa durante largos periodos de tiempo. Esta larga exposición causada por su no volatilidad puede producir dermatitis. Es esencial seguir siempre las medidas arriba indicadas.  
 Ropa de trabajo protectora; preferible usar batas desechables.

**SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas**

- **9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas**
- **Datos generales**
- **Aspecto:**

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| <b>Forma:</b> | Líquido                         |
| <b>Color:</b> | Según denominación del producto |
- **Olor:** Característico
- **Umbral olfativo:** No determinado.
- **valor pH:** No determinado.
- **Cambio de estado**

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Punto de fusión /campo de fusión:</b>         | Indeterminado |
| <b>Punto de ebullición /campo de ebullición:</b> | 107 °C        |
- **Punto de inflamación:** No aplicable.
- **Inflamabilidad (sólido, gasedso):** No determinado.
- **Temperatura de ignición:** No aplicable.
- **Temperatura de descomposición:** No determinado.
- **Autoinflamabilidad:** El producto no es autoinflamable.
- **Peligro de explosión:** El producto no es explosivo.
- **Límites de explosión:**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| <b>Inferior:</b> | No determinado. |
| <b>Superior:</b> | No determinado. |

( Continúa en página 6 )

ES

**Ficha de datos de seguridad**

según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 21.04.2016

Número de versión 10

Revisión: 21.04.2016

Nombre comercial: UVISPEED GLOSS UG - UG00D

( Viene de página 5 )

|  |  |
|--|--|
| · <b>Propiedades pirotransportadoras</b>           | No determinado.                              |
| · <b>Presión de vapor:</b>                         | No determinado.                              |
| · <b>Densidad a 20 °C:</b>                         | 1,33 g/cm <sup>3</sup>                       |
| · <b>Densidad relativa</b>                         | No determinado.                              |
| · <b>Densidad de vapor</b>                         | No determinado.                              |
| · <b>Velocidad de evaporación</b>                  | No determinado.                              |
| · <b>Agua:</b>                                     | Poco o no mezclable                          |
| · <b>Coefficiente de reparto (n-octanol/agua):</b> | No determinado.                              |
| · <b>Viscosidad</b>                                |  |
| <b>Dinámica:</b>                                   | No determinado.                              |
| <b>Cinemática:</b>                                 | No determinado.                              |
| · <b>Concentración del disolvente:</b>             |  |
| <b>Disolventes orgánicos:</b>                      | 0,0 %  |
| · <b>9.2 Otros datos</b>                           | No existen más datos relevantes disponibles. |

**SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad**

- **10.1 Reactividad** No existen más datos relevantes disponibles.
- **10.2 Estabilidad química**
- **Descomposición térmica / condiciones que deben evitarse:**  
No se descompone al emplearse adecuadamente.
- **Estable hasta:** 50 °C
- **10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas** No se conocen reacciones peligrosas.
- **10.4 Condiciones que deben evitarse** No existen más datos relevantes disponibles.
- **10.5 Materiales incompatibles:** No existen más datos relevantes disponibles.

**SECCIÓN 11: Información toxicológica**

- **11.1 Información sobre los efectos toxicológicos**
- **Toxicidad aguda**  
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

- **Valores LD/LC50 (dosis letal /dosis letal = 50%) relevantes para la clasificación:**

|  |      |                      |
|--|------|----------------------|
| <b>42978-66-5 diacrilato de (1-metil-1,2-etanodiil)bis[oxi(metil-2,1-ethanodiilo)]</b> |      |                      |
| Oral   | LD50 | 6800 mg/kg (rat)     |
| Dérmico  | LD50 | >2000 mg/kg (Rabbit) |
| <b>13048-33-4 diacrilato de hexametileno</b>   |      |                      |
| Oral   | LD50 | > 3000 mg/kg (rat)   |
| Dérmico  | LD50 | >3000 mg/kg (rab)    |
| <b>75980-60-8 Phosphine Oxide, Diphenyl (2,4,6-tri-Methylbenzoyl) -</b>                |      |                      |
| Oral   | LD50 | > 5000 mg/kg (rat)   |
| <b>105-59-9 2,2'-metiliminodietanol</b>  |      |                      |
| Oral   | LD50 | 4780 mg/kg (rat)     |
| Dérmico  | LD50 | 6220 mg/kg (Rabbit)  |
| <b>7473-98-5 2-hidroxi-2-metilpropiofenona</b>   |      |                      |
| Oral   | LD50 | 1694 mg/kg (rat)     |
| <b>52408-84-1 acrilato</b>   |      |                      |
| Oral   | LD50 | 10000 mg/kg (rat)    |
| Dérmico  | LD50 | 5000 mg/kg (Rabbit)  |

- **En la piel:**  
Provoca irritación cutánea.
- **En el ojo:**  
Provoca irritación ocular grave.

( Continúa en página 7 )

**Ficha de datos de seguridad**

según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 21.04.2016

Número de versión 10

Revisión: 21.04.2016

**Nombre comercial: UVISPEED GLOSS UG - UG00D**

( Viene de página 6 )

- **Sensibilización respiratoria o cutánea**  
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- **Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción)**
- **Mutagenicidad en células germinales**  
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- **Carcinogenicidad**  
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- **Toxicidad para la reproducción**  
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- **Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única**  
Puede irritar las vías respiratorias.
- **Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida**  
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- **Peligro de aspiración**  
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**SECCIÓN 12: Información ecológica**· **12.1 Toxicidad**· **Toxicidad acuática**

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>42978-66-5 diacrilato de (1-metil-1,2-etanodiil)bis[oxi(metil-2,1-ethanodiilo)]</b> |                                       |
| EC50/48 h  | 10-100 mg/l (Daphnia)                 |
| LC50/96 h  | 1-10 mg/l (Fish)                      |
| <b>13048-33-4 diacrilato de hexametileno</b>   |                                       |
| EC/LC50 48 h   | >1-10< mg/l (Daphnia)                 |
| EC/LC50 72 h   | >1-10< mg/l (Algae)                   |
| EC50/72 h  | 1-10 mg/l (Scenedesmus subspicatus)   |
| LC50/96 h  | >1-10< mg/l (Fish)                    |
| <b>75980-60-8 Phosphine Oxide, Diphenyl (2,4,6-tri-Methylbenzoyl) -</b>                |                                       |
| EC50   | > 500 mg/dm <sup>3</sup> (Bacteria)   |
| EC50/48 h  | 1 - 10 mg/l (Daphnia)                 |
| EC50/72 h  | 10 - 100 mg/l (Algae)                 |
| LC50/96 h  | 10 - 100 mg/l (Fish)                  |
| <b>105-59-9 2,2'-metiliminodietanol</b>  |                                       |
| EC50/48 h  | 230 mg/l (Daphnia)                    |
| LC50/96 h  | 1466 mg/l (Golden Orfe) (Static Test) |
| <b>7473-98-5 2-hidroxi-2-metilpropiofenona</b>   |                                       |
| BOD28  | (-)                                   |
| EC/LC50 72 h   | 0,64 mg/l (Algae)                     |
| IC50   | 3 mg/l (Sewage sludge)                |
|  | 3 mg/l (Bacteria)                     |
| LC50/96 h  | 160 mg/l (Fish)                       |

- **12.2 Persistencia y degradabilidad** No existen más datos relevantes disponibles.
- **12.3 Potencial de bioacumulación** No existen más datos relevantes disponibles.
- **12.4 Movilidad en el suelo** No existen más datos relevantes disponibles.
- **Indicaciones medioambientales adicionales:**
- **Indicaciones generales:**  
Por regla general, no es peligroso para el agua  
La substancia es peligrosa para el medio ambiente.



No dejar que se infiltre en aguas subterráneas, aguas superficiales o en alcantarillados.

- **12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB**
- **PBT:** No aplicable.

( Continúa en página 8 )

ES

**Ficha de datos de seguridad**

según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 21.04.2016

Número de versión 10

Revisión: 21.04.2016

Nombre comercial: UVISPEED GLOSS UG - UG00D

( Viene de página 7 )

- mPmB: No aplicable.
- 12.6 Otros efectos adversos No existen más datos relevantes disponibles.

**SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación**

- 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos
- Recomendación:



No debe desecharse con la basura doméstica. No debe llegar al alcantarillado.

- Catálogo europeo de residuos

|           |  |
|-----------|--|
| 08 03 12* | Residuos de tintas que contienen sustancias peligrosas |
|-----------|--|

- Recomendación: Eliminar conforme a las disposiciones oficiales.

**SECCIÓN 14: Información relativa al transporte**

- 14.1 Número ONU
- ADR, IMDG, IATA

UN3082

- 14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

- ADR

3082 SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (diacrilato de (1-metil-1,2-etanodiil)bis[oxi(metil-2,1-ethanodiilo)])

- IMDG

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Acrylate Monomer), MARINE POLLUTANT

- IATA

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Acrylate Monomer)

- 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

- ADR, IMDG, IATA



- Clase

9 Materias y objetos peligrosos diversos

- Etiqueta

9

- 14.4 Grupo de embalaje

- ADR, IMDG, IATA

III

- 14.5 Peligros para el medio ambiente:

- Contaminante marino:

Sí

Símbolo (pez y árbol)

- Marcado especial (ADR):

Símbolo (pez y árbol)

- Marcado especial (IATA):

Símbolo (pez y árbol)

- 14.6 Precauciones particulares para los usuarios

Atención: Materias y objetos peligrosos diversos

- Número Kemler:

90

- Número EMS:

F-A, S-F

- 14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC

No aplicable.

- Transporte/datos adicionales:

De forma individual o combinada, los embalajes que contengan una cantidad de

( Continúa en página 9 )

**Ficha de datos de seguridad**

según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 21.04.2016

Número de versión 10

Revisión: 21.04.2016

**Nombre comercial:** UVISPEED GLOSS UG - UG00D

( Viene de página 8 )

|   |  |
|---|--|
| .   | 5lt./5kg. o menos, no están sujetos a las disposiciones de ADR (Disposición Especial 375), IMDG (2.10.2.7) o IATA (Disposición Especial 197) a través de la exención de tamaño de paquete. |
| · <b>ADR</b>                                  |  |
| · <b>Cantidades limitadas (LQ)</b>            | 5L   |
| · <b>Cantidades exceptuadas (EQ)</b>          | Código: E1<br>Cantidad neta máxima por envase interior: 30 ml<br>Cantidad neta máxima por embalaje exterior: 1000 ml   |
| · <b>Categoría de transporte</b>              | 3  |
| · <b>Código de restricción del túnel</b>      | E  |
| · <b>IMDG</b>                                 |  |
| · <b>Limited quantities (LQ)</b>              | 5L   |
| · <b>Excepted quantities (EQ)</b>             | Code: E1<br>Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml<br>Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml   |
| · <b>"Reglamentación Modelo" de la UNECE:</b> | UN 3082 SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (DIACRILATO DE (1-METIL-1,2-ETANODIIL) BIS [OXI (METIL-2,1-ETHANODIIL)]), 9, III  |

**SECCIÓN 15: Información reglamentaria**

- **Chemical Safety Assessment** Chemical Safety Assessment not applicable
- **15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**
- **Directiva 2012/18/UE**
- **Sustancias peligrosas nominadas - ANEXO I**  
ninguno de los componentes está incluido en una lista
- **Categoría Seveso E2** Peligroso para el medio ambiente acuático
- **Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicación de los requisitos de nivel inferior**  
200 t
- **Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicación de los requisitos de nivel superior**  
500 t
- **Normativa nacional:**
- **Otras normativas, limitaciones y decretos prohibitivos**
- **Sustancias altamente preocupantes (SVHC) según REACH, artículo 57**  
Does not contain a SVHC according to REACH, Article 57

**SECCIÓN 16: Otra información**

Los datos se basan en nuestro condamiento actual, pero no constituyen garantía alguna de cualidades del producto y no generan ninguna relación jurídica contractual.

-

- **Frases relevantes**  
H302 Nocivo en caso de ingestión.  
H315 Provoca irritación cutánea.  
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

( Continúa en página 10 )

-ES-

# Ficha de datos de seguridad

## según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 21.04.2016

Número de versión 10

Revisión: 21.04.2016

**Nombre comercial: UVISPEED GLOSS UG - UG00D**

( Viene de página 9 )

H319 Provoca irritación ocular grave.  
 H335 Puede irritar las vías respiratorias.  
 H361f Se sospecha que perjudica a la fertilidad.  
 H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.  
 H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

- **Limitación de la aplicación recomendada**

No se debe utilizar este producto para ningún otro propósito que no sea el especificado en la Sección 1.

- **Persona de contacto:**

Product Safety Department - Fujifilm Speciality Ink Systems Limited

- **Interlocutor product.safety@fujifilmsis.com**

- **Abreviaturas y acrónimos:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association (IATA Dangerous Goods Regulation (DGR) 55th Edition 2014)

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4

Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2

Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2

Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1

Skin Sens. 1A: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1A

Repr. 2: Reproductive toxicity, Hazard Category 2

STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3

Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2

Aquatic Chronic 3: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 3